

CAMARA IP, ZKIP472

Cámara tipo CUBE 1 megapíxel Alta Definición HD, con apariencia compacta y elegante de fácil y flexible instalación, con flujo de video dual, puede entregarse simultáneamente en diferente resolución, imágenes por segundo y calidades de imagen para monitorear en diferentes plataforma, con calidad de compresión H.264 de hasta 25 FPS (ajustable). Con su función WDR y LED array IR, permite obtener una buena calidad de imagen en entornos oscuros. Trasmisión de audio doble vía para poder escuchar remotamente una área específica y/o comunicarse con personal directamente.

CARACTERISTICAS.

- Sensor de imagen: 1/3" megapíxel WDR progressive CMOS.
- Resolución de imagen: (1280 x 780).
- Iluminación mínima: 0.05 lux (IR off), 0 lux (IR on).
- Tipo de lente: lente fijo de 6 mm, 0,24"
- Modo día/noche: Filtro de corte IR automático.
- Infrarojo (IR): LED array IR incorporado.
- Compresión de video: H.264 perfil principal nivel 3.
- Resolución de video, Trasmisión principal: 1280 x 720, secundaria: 320x240.
- Ajustes de imagen: Brillo contraste, Saturación color, arriba/abajo, Izquierda/derecha, WDR encendido apagado.
- Compresión de audio: G.726/G.711.
- Seguridad Multinivel de usuarios con protección contraseña.
- Interface de red: 10Base-T, 100Base-T – X interfaz Ethernet.
- Protocolos soportados: TCP/IP, HTTP, UDP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP/RTCP/RT, ONVIF.
- Gestion de alarmas y eventos: 4 áreas de detección de movimiento ajustables independientes.
- Activadores de alarma: Video perdido, detección de movimiento, entradas externas.
- Eventos de alarma: Carga de archivos vía FIP, HTTP y correo electrónico, notificación vía correo electrónico HTTP y TCP, activación de salidas externas, almacenaje en el borde de la RED de grabaciones de video y audio, buffering del video antes y después de la alarma.
- Almacenamiento; instantánea y video, ranura para memoria micro SD, TF hasta 32 GB.



OPCIONAL:

- POE (802.3af estándar), WI-FI(802.11b/g/n) incorporados (solicitado desde fábrica).

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 12 VDC, 1,5 A.
- Consumo: máx. 8 w.
- Temp. de Funcionamiento: -5 °C a 50 °C.
- Humedad Relativa: 20% a 80% (sin condensación).
- Peso: 0,6 Kg., 1,2 Lb. Solo uso interior.
- Medidas 118 x 65 x 47,3 mm (Alto-Ancho-fondo).

Accesorios estándar



ZKIVISION Software Video Amin(disponible en la sección de Descargas de nuestra página web)



Fuente de poder



Brazo de montar



CD